

Для защиты:

- Серверов
- Группы рабочих станций
- Сетевого оборудования
- Офисных АТС



- Линейно-интерактивный ИБП
- Микропроцессорное управление
- «Холодный» старт
- Диапазон входного напряжения без перехода на батареи +/-25%

Высоконадежные линейно-интерактивные ИБП Smart Station RT мощностью 1500 и 2000 ВА в универсальном корпусе Rack Tower подходят как для эксплуатации в 19” стойке, так и для вертикальной установки.

ИБП INELT Smart Station RT оснащены автоматическим регулятором напряжения и комбинированным коммуникационным портом RS-232. Для удобства лицевая панель ИБП сделана съемной, что позволяет пользователю заменять батареи в ИБП самостоятельно, не вынимая его из стойки.

Характеристики		RT1500	RT2000
Мощность, ВА/Вт		1500/975	2000/1300
Диапазон входного напряжения без перехода на батареи, В		170 - 288	
Поглощаемая энергия импульса, Дж		476	
Частота, Гц		50/60 ±5%	
Время переключения на батареи		4 мс типичное	
Форма напряжения при работе от батареи		ступенчатая аппроксимация синусоиды	
Время автономной работы		6 мин- нагрузка 100%, 17 мин- нагрузка 50%	
Батареи		4x12В, 7Ач	4x12В, 9Ач
Выходные соединения		6 шт. С13, защита: линии RJ11, сети RJ45	
Интерфейс		RS-232	
Окружающая среда	Относительная влажность	10- 95% без конденсата	
	Рабочая температура	0 - 40 °С	
Габариты, (Ш x В x Г), мм		430 x 89 x 415	
Вес нетто, кг		26	30
Стандартная комплектация		Входной кабель, кабель RS-232, крепления: для стойки «уши», подставка для вертикальной установки, ПО	